



OVT-DO-25

VERSIÓN 2

Domus Fonoacustic CI32 es nuestro sistema de paneles acústicos perforados elaborados con MDF enchapado en chapilla de madera 100% natural cuya principal característica es sus perforaciones simétricas de 6 mm (opcional 8 - 10 mm). La distancia entre perforaciones es de 32 mm.

CONTACTO

Call Center:
+57 317 3711429

E-Mail:
ventas@acemar.co

Recuerde que por ser madera natural pueden existir variaciones en tonos y vetas.

Esta es una copia no controlada por lo tanto no se garantiza su actualización. Si desea saber cuál es la versión vigente, por favor consulte a servicio al cliente o en nuestro sitio web www.acemar.co

FICHA TÉCNICA

DOMUS

Panel Acústico CI 32

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Calibre	12 mm -16 mm +/- 0,5 mm
Peso por Unidad	7 - 11 Kg x m2 +/- 3%
Tamaño	600 x 600 mm +/- 0,5 mm
% de Perforaciones	6 mm: 4,12% - 8 mm: 7,46% - 10 mm: 11,67%
Ranuras	Sin ranuras
Tolerancia medidas	+/- 0,5 mm
Diámetro Perforación	Estándar 6 mm (Opcional 8 mm - 10 mm)

INFORMACIÓN ACÚSTICA

Coeficiente en Reducción de Ruido	0,4 D
Frecuencias Absorbidas	300 HZ y 700 HZ