



FICHA TÉCNICA

DOMUS

Panel Acústico RP 16

OVT-DO-25

VERSIÓN 2

Domus Fonoacustic RP16 es nuestro sistema de paneles acústicos perforados y ranurados elaborados con MDF enchapado en chapilla de madera 100% natural cuyas principales características son perforaciones simétricas de 10 mm y ranuras de 3.2 mm. La distancia entre ranuras es de 16 mm.

CONTACTO

Call Center:
+57 317 3711429

E-Mail:
ventas@acemar.co

Recuerde que por ser madera natural pueden existir variaciones en tonos y vetas.

Esta es una copia no controlada por lo tanto no se garantiza su actualización. Si desea saber cuál es la versión vigente, por favor consulte a servicio al cliente o en nuestro sitio web www.acemar.co

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Calibre	16 mm +/- 0,5 mm
Peso por Unidad	7 – 10 Kg x m2 +/- 3%
Tamaño	160 x 2430 mm +/- 0,5 mm
% de Perforaciones	30,42 %
Ranuras	3,2 mm
Tolerancia medidas	+/- 0,5 mm
Distancia entre Ranuras	16 mm
Diámetro de Perforación	10 mm
Distancia entre Centros	16 mm

INFORMACIÓN ACÚSTICA

Coeficiente en Reducción de Ruido	0,51 D
Frecuencias Absorbidas	400 HZ y 500 HZ