FICHA TÉCNICA

DOMUS
Panel Acústico CI 32

OVT-DO-25

VERSIÓN 2

Domus Fonoacustic CI32 es nuestro sistema de páneles acústicos perforados elaborados con MDF enchapado en chapilla de madera 100% natural cuya principal característica es sus perforaciones simétricas de 6 mm (opcional 8 - 10 mm). La distancia entre perforaciones es de 32 mm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Calibre	*12 mm -16 mm +/- 0,5 mm*
Peso por Unidad	*7 – 11 Kg x m2 +/- 3%*
Tamaño	*600 x 600 mm +/- 0,5 mm*
% de Perforaciones	*6 mm: 4,12% - 8 mm: 7,46% - 10 mm: 11,67%*
Ranuras	*Sin ranuras*
Tolerancia medidas	*+/- 0,5 mm*
Diámetro Perforación	*Estándar 6 mm (Opcional 8 mm – 10 mm)*

INFORMACIÓN ACÚSTICA

Coeficiente en Reducción de Ruido	*0,4 D*
Frecuencias Absorbidas	*300 HZ y 700 HZ*

CONTACTO

Call Center:
+57 317 3711429

E-Mail:
ventas@acemar.co

Recuerde que por ser madera natural pueden existir variaciones en tonos y vetas.

Esta es una copia no controlada por lo tanto no se garantiza su actualización. Si desea saber cuál es la versión vigente, por favor consulte a servicio al cliente o en nuestro sitio web www.acemar.co"