FICHA TÉCNICA

DOMUS
Panel Acústico RP 32

OVT-DO-25

VERSIÓN 2

Domus Fonoacustic RP32 es nuestro sistema de páneles acústicos perforados y ranurados elaborados con MDF enchapado en chapilla de madera 100% natural cuyas principales características son perforaciones simétricas de 10 mm y ranuras de 3.2 mm. La distancia entre ranuras es de 32 mm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Calibre	*16 mm +/- 0,5 mm*
Peso por Unidad	*7 – 11 Kg x m2 +/- 3%*
Tamaño	*160 x 2430 mm +/- 0,5 mm*
% de Perforaciones	*16.97 %*
Ranuras	*3,2 mm*
Tolerancia medidas	*+/- 0,5 mm*
Distancia entre Ranuras	*32 mm*
Diámetro de Perforación	*10 mm*
Distancia entre Centros	*16 mm*

INFORMACIÓN ACÚSTICA

Coeficiente en Reducción de Ruido	*0,39 D*
Frecuencias Absorbidas	*500 HZ y 1000 HZ*

CONTACTO

Call Center:
+57 317 3711429

E-Mail:
ventas@acemar.co

Recuerde que por ser madera natural pueden existir variaciones en tonos y vetas.

Esta es una copia no controlada por lo tanto no se garantiza su actualización. Si desea saber cuál es la versión vigente, por favor consulte a servicio al cliente o en nuestro sitio web www.acemar.co"