FICHA TÉCNICA

DOMUS
Panel Acústico RP 16- Ignífugo

OVT-DO-74

VERSIÓN 1

Domus Fonoacustic RP16 es nuestro sistema de páneles acústicos perforados y ranurados elaborados con papel melaminico tipo **MFB EN 622-5 MDF,** cuyas principales características son perforaciones simétricas de 10 mm y ranuras de 3.2 mm. La distancia entre ranuras es de 16 mm.





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Calibre	*16 mm +/- 0,5 mm*
Peso por Unidad	*7 – 10 Kg x m2 +/- 3%*
Tamaño	*160 x 2430 mm +/- 0,5 mm*
% de Perforaciones	*30,42 %*
Ranuras	*3,2 mm*
Tolerancia medidas	*+/- 0,5 mm*
Distancia entre Ranuras	*16 mm*
Diámetro de Perforación	*10 mm*
Distancia entre Centros	*16 mm*

INFORMACIÓN ACÚSTICA

Coeficiente en Reducción de Ruido	*0,51 D*
Frecuencias Absorbidas	*400 HZ y 500 HZ*

BENEFICIOS Y CARACTERISTICAS GENERALES

- *Reacción al fuego bajo Norma Europea EN 13501-1*
- *Conductividad térmica UNE EN 13986:2006+ A1:20215*
- *Material Ignifugo E-Z, tablero de fibras de densidad media recubierta con papel melaminico* ***tipo MFB EN 622-5 MDF***

CONTACTO

Call Center:
+57 317 3711429

E-Mail:
ventas@acemar.co

Recuerde que por ser madera natural pueden existir variaciones en tonos y vetas.

Esta es una copia no controlada por lo tanto no se garantiza su actualización. Si desea saber cuál es la versión vigente, por favor consulte a servicio al cliente o en nuestro sitio web www.acemar.co"